

MONENG®2930 油性消泡剂

产品概述

MONENG®2930 适用于溶剂型、无溶剂体系在生产
和施工中产生的气泡，具有优越的消泡作用。

物理特性

外观	无色透明液体
活性成份	1%
密度	0.90
溶剂	二甲苯
闪点	>25℃

应用领域

MONENG®2930 适用于溶剂型涂料，聚氨酯体系。

使用方法

搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请
试验好最佳添加量。

化学成分

含氟破泡聚合物溶液

主要特性

MONENG®2930 用于溶剂型以及聚氨酯类室温固化
塑料在生产 and 施工中产生的气泡，具有优越的消
泡作用，消除涂膜的鱼眼 / 针孔 / 火山口等缺
陷。

规格

20KG/桶、170KG/桶。

建议添加量

0.05-0.5% (总配方)。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於
特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学
有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL: 0769-87006068 FAX: 0769-27206858