

MONENG®2550 消泡剂

产品概述

MONENG®2550 在聚氨酯体系生产搅拌和灌装过程中阻止 气泡形成，它也可以阻止加工过程中气泡 的滞留。该助剂自发消泡，而且不会影响 体系重涂性。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>50%
密度	0.82
溶剂	环保溶剂
闪点	<35℃

应用领域

MONENG®2550 聚氨酯体系，溶剂型体系。

使用方法

MONENG®2550 特别适合添加于研磨，添加于下半段或清漆时需要高剪切力保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

丙烯酸酯共聚物溶液

主要特性

MONENG®2550 具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。均为可重涂的油性强力 消泡剂，多用于 PE 底漆和聚氨酯硅 PU，尤其消除反应性气泡，除了良好的消泡性和抑泡性，同时具有优异流平性。对增加产品的弹性，防止涂料结皮也有非常好的帮助。

规格

20KG/桶、160KG/桶

建议添加量

0.05-1.0%（总配方）。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858