

MONENG®2305S 消泡剂

产品概述

MONENG®2305S 不影响缩孔的消泡剂。

物理特性

外观	淡黄色透明液体
有效成份	99%
密度	0.99
溶剂	无
闪点	>100℃

应用领域

MONENG®2305S 适用于切削液/水性涂料

使用方法

搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳添加量。直接添加，不需要用水稀释。

化学成分

炔二醇改性聚合物

主要特性

MONENG®2305S 相容性好，有效消除针孔、微泡，预防大泡，不缩孔。

建议添加量

0.1-0.3% (总配方)。

规格

25KG/桶、200KG/桶

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存，

注意事项

消泡剂加入后 24 小时候在测试涂料的性能，否则会得出错误的结论。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858